



# LXD3D7 (41 799 68)

Spole D40A-D65A 42V 50/60Hz



Last ned produktdatablad for LXD3D7

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

☐ Skjul

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                  |
| Produkt eller komponent type | Kontaktor spolen                       |
| Kortnavn utstyr              | LXD3                                   |
| Kontrollkretstype            | AC 50/60 Hz                            |
| Styrespenning                | 42 V AC 50/60 Hz                       |
| Gjennomsnittlig motstand     | 6.18 Ohm på 20 °C                      |
| Inductance of closed circuit | 0.37 H                                 |
| Produktkompatibilitet        | LC1D40A...D65A<br>LC1DT60A<br>LC1DT80A |
| Mekanisk levetid             | 6 Mcycles                              |
| Bruksområde                  | 3600 cyc/h på <= 60 °C                 |

## Komplementær

☐ Skjul

|                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spiral teknologi               | Uten innebygd suppressor modul                                                                                                 |
| Control circuit voltage limits | 0,3 - 0,6 Uc på 60 °C drop-out 50/60 Hz<br>0,8 - 1,1 Uc på 60 °C operational 50 Hz<br>0,85 - 1,1 Uc på 60 °C operational 60 Hz |
| Inrush power in VA             | 160 VA på 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz<br>160 VA på 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz                                                       |
| Hold-in strømforbruk i VA      | 15 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz<br>15 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz                                                           |
| Varmeavgivelse                 | 4...5 W på 50/60 Hz                                                                                                            |

## Miljø

☐ Skjul

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -5...60 °C |
| Vekt                       | 0.07 kg    |