



LXD3YC7 (41 799 89)

Spole D40A-D65A 660V 50/60Hz



Last ned produktdatablad for LXD3YC7

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Skjul

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LXD3
Kontrollkretstype	AC 50/60 Hz
Styrespenning	660 V AC 50/60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	1593 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	90.1 H
Produktkompatibilitet	LC1D40A...D65A LC1DT60A LC1DT80A
Mekanisk levetid	6 Mcycles
Bruksområde	3600 cyc/h på <= 60 °C

Komplementær

Skjul

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	0,3 - 0,6 Uc på 60 °C drop-out 50/60 Hz 0,8 - 1,1 Uc på 60 °C operational 50 Hz 0,85 - 1,1 Uc på 60 °C operational 60 Hz
Inrush power in VA	160 VA på 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 160 VA på 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Hold-in strømforbruk i VA	15 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 15 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Varmeavgivelse	4...5 W på 50/60 Hz

Miljø

Skjul

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Vekt	0.07 kg