

Mer om 9001K35H2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**9001K35H2****Joystick 5 pos. 2C/O fjærretur**

El-nummer: 4308140

EAN: 0785901028284



Last ned produktdatablad for 9001K35H2

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller type komponent	Joystick controller
Kortnavn utstyr	9001K
Salg per udelelig kvantitet	1
Type arm/stempel	Til senter fjærretur
Operatørprofil	80 med mer langt betjeningskraft

Komplementær

Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediometer	30 mm
Vekt	0,372 kg
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Formen på varslingenshetens hode	8-kantet
Informasjon om knappens stilling	5-stillings
Positiv åpning	Uten
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m i samsvar med IEC 60947-1
Formen på skruehodet	Cross slotted
Kontaktmateriale	Sølvlegering kontakter
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring i samsvar med IEC 60947-5-1
[I _{th}] fri luft termisk strøm	10 A
[U _i] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[U _{imp}] Nominell impuls-spenning	2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
[I _e] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V, AC-15, A600-Q600 i samsvar med NEMA 0,55 A på 125 V, DC-13, A600-Q600 i samsvar med NEMA
[I _{cm}] maks nominell slutteevne ved kortslutning	12 kA på 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA på 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA på 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA på 120 V AC-15, 7200 VA
Rated breaking capacity	3 kA på 240 V AC-15, 720 VA 6 kA på 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA på 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA på 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA på 600 V DC-13 0,27 kA på 250 V DC-13 0,55 kA på 125 V DC-13
Enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Overspenningskategori	II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Standarder	JIS C 852 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produktsertifikater	NEMA UL 508
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	299,371 g
Forpakning 1 høyde	5,080 cm
Forpakning 1 bredde	5,842 cm
Forpakning 1 lengde	16,510 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months