



9001KA1 (43 076 79)

Kontaktelement 1 no/nc



[Last ned produktdatablad for 9001KA1](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller komponent type	Kontaktblokk med beskyttede terminaler
Kortnavn utstyr	9001K

Komplementær

[Skjul](#)

Vekt	0.027 kg
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Driftsområde kontakter	Standard
Positiv åpning	Uten
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (1 x 0.22...2 x 1.5 mm ²) i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0.8 N.m i samsvar med IEC 60947-1
Formen på skruehodet	Cross slotted hode
Kontaktmateriale	Sølvlegering kontakter
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (grad av forurensning: 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	2.5 kV i henhold til IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V AC-15, A600-Q600 i henhold til NEMA 0.55 A på 125 V DC-13, A600-Q600 i henhold til NEMA
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	<= 12 kA på 600 V AC-15, 7200 VA <= 15 kA på 480 V AC-15, 7200 VA <= 30 kA på 240 V AC-15, 7200 VA <= 60 kA på 120 V AC-15, 7200 VA <= 0.1 kA på 600 V DC-13, 7200 VA <= 0.27 kA på 250 V DC-13, 7200 VA <= 0.55 kA på 125 V DC-13
Rated breaking capacity	<= 3 kA på 240 V AC-15, 720 VA <= 6 kA på 120 V AC-15, 720 VA <= 0.1 kA på 600 V DC-13 <= 0.27 kA på 250 V DC-13 <= 0.55 kA på 125 V DC-13 <= 1.2 kA på 600 V AC-15, 720 VA <= 1.5 kA på 480 V AC-15, 720 VA

Miljø

[Skjul](#)

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i henhold til IEC 61140
IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	NEMA UL 508

Vibrasjonsmotstand	7 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn i henhold til IEC 60068-2-27

Bærekraftig  **Skjul**

Bærekraftig	785901880004
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0921 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold