

## Avtrappede Veilysmaster

Pretec sine lysmaster leveres todelt for enkel transport, lagring og montasje. 6 meter master og lavere blir levert i en lengde. Alle koblingsluker er plassert på 80 cm over fotplata for å gjøre arbeidsforholdet for montøren best mulig, luka er konstruert med størst mulig åpning. Montasjeplata for sikringen er løftet høyt i luka for å få mest mulig plass til kabel og koblingsklemmer.

### Lagerprogram:

Lagerføres varmgalvanisert. Kan leveres lakkert i den RAL-fargen du måtte ønske.

### Teknisk informasjon:

| Høyde | Bolteavstand | Ø topp | lukeåpning<br>(mm) | Maks vindflate<br>CxA                    | Maks vindflate<br>CxA                    | Maks vindflate<br>CxA                    | Vekt |
|-------|--------------|--------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| H = m | CCC = mm     | Ø = mm | bxh                | Referansevind V <sub>ref</sub><br>24 m/s | Referansevind V <sub>ref</sub><br>27 m/s | Referansevind V <sub>ref</sub><br>31 m/s | kg   |
| 4m    | 160          | Ø60    | 85x500             | 0,54                                     | 0,42                                     | 0,31                                     | 31   |
| 5m    | 160          | Ø60    | 85x500             | 0,44                                     | 0,34                                     | 0,24                                     | 39   |
| 6m    | 160          | Ø60    | 85x500             | 0,44                                     | 0,34                                     | 0,24                                     | 44   |
| 6m    | 160          | Ø76    | 85x500             | 0,64                                     | 0,48                                     | 0,35                                     | 55   |
| 7m    | 160          | Ø60    | 85x500             | 0,30                                     | 0,22                                     | 0,14                                     | 54   |
| 7m    | 200          | Ø76    | 100x500            | 0,86                                     | 0,65                                     | 0,48                                     | 82   |
| 8m    | 160          | Ø60    | 85x500             | 0,30                                     | 0,20                                     | 0,12                                     | 67   |
| 8m    | 200          | Ø76    | 100x500            | 0,61                                     | 0,46                                     | 0,33                                     | 94   |
| 9m    | 160          | Ø60    | 85x500             | 0,18                                     | 0,10                                     | 0,02                                     | 75   |
| 9m    | 200          | Ø76    | 100x500            | 0,42                                     | 0,31                                     | 0,22                                     | 102  |
| 10m   | 200          | Ø76    | 100x500            | 0,27                                     | 0,18                                     | 0,10                                     | 104  |
| 10m   | 240          | Ø76    | 100x500            | 0,69                                     | 0,53                                     | 0,40                                     | 137  |
| 12m   | 200          | Ø76    | 100x500            | 0,22                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 131  |
| 12m   | 240          | Ø76    | 100x500            | 0,43                                     | 0,31                                     | 0,21                                     | 161  |

Produsert og CE merket etter NS EN 40-5. Sikkerhetsklasse 0 iht EN 12767. Designet og dimensjonert etter NS EN 40-3 med vindlaster fra NS EN 1991-1-4. Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461. Egenskaper iht ytelseserklæring.

### Service og vedlikehold:

Skader i overflatebelegg kan repareres med sinkmaling/lakk iht egen prosedyre. Blir masten skadet for eksempel ved en påkjørsel må den skiftes ut.

### Tilbehør:

Bru og veggfundament for lysmast  
Stålfundament for lysmast  
Koblingsboks for lysmast