



ABL6TS06B (66 011 62)

Trafo 63VA 230-400V/24V



[Last ned produktdatablad for ABL6TS06B](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Phaseo Optimum
Produkt eller komponent type	Safety and isolation transformer
Merkeeffekt VA	63 VA
Forsyningsspenning	230 V AC enkel fase, terminal(s): N-L1 400 V AC phase to phase, terminal(s): L1-L2
Utgangsspenning	24 V AC
Sekundærvikling	Enkel
Beskyttelsesdeksel	Uten
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C

Komplementær

[Skjul](#)

Toleranse forsyningsspenning	207...253 V 360...440 V
Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Nettspenningstoleranse	+/- 15 V
Effektivitet	84 %
Effekttap i W	12 W
Output sustained overvoltage	0,09 (no load, hot state)
Spenningsfall ved merkelast	0.2 %
Tap uten last	5.3 W
Kortslutningsspenning	0,0862
Verntype utgang	Against overload, protection technology: ekstern Against overvoltage, protection technology: ekstern Against short-circuits, protection technology: ekstern
Tilkoblingsklemmer	Klemme med skruer for input connection, connection capacity: 5 x 4 mm² AWG 11 Klemme med skruer for input ground connection, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 11 Klemme med skruer for output connection, connection capacity: 2 x 4 mm² AWG 11
Merking	CE
Festemethode	By clips (with mounting plate) på 35 mm symmetrical DIN rail Med 4 skruer, screw(s) Ø = 4.8 mm på horizontal panel with derating to 90 % Med 4 skruer, screw(s) Ø = 4.8 mm på vertical panel, operating position: horrisontal Med 4 skruer, screw(s) Ø = 4.8 mm på vertical panel, operating position: Vertikal
Operating altitude	3000 m
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Vekt	1.6 kg

Miljø

[Skjul](#)

Produktsertifikater	UR EAC
Standarder	UL 506
IP-grad	IP20
Miljødata	EMC conforming to EN 62041 Safety conforming to EN 61558-1 Safety conforming to EN 61558-2-6

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Overspenningskategori	Class I i henhold til VDE 0106-1
Dielektrisk styrke	2000 V between winding and ground 4000 V between primary and secondary