



ABL8BPK24A03 (66 014 75)

Battery pack 3,2AH



Last ned produktdatablad for ABL8BPK24A03

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dimensions Drawings | Mounting and Clearance | Connections and Schema | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Phaseo
Produkt eller komponent type	Batterimodul
Forsyningsspenning	24 V DC
Utgangsspenning	24 V DC
Maximum output current	32 A
Kapasitet på batteri	3.2 Ah
Holding time	< 20 h på 0.16 A, 20 °C > 5 min på 8.4 A, 20 °C

Komplementær

 Skjul

Toleranse forsyningsspenning	21...29 V
Belastningsstrøm	0.3 A
Opptrekkstid	72 h
Verntype utgang	Against overload and short-circuits, protection technology: 1 x 20 A automotive type fuse
Tilkoblingsklemmer	Klemme med skruer for input connection, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 Klemme med skruer for output connection, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Selvutlading	15 %, 6 måneder 3 %, 1 måned 9 %, 3 måneder
Festemetode	Med 2 skruer, screw(s) Ø = 5 mm på horizontal panel, operating position: horrisontal Med 4 skruer, screw(s) Ø = 5 mm på vertical panel, operating position: Vertikal By clips (with mounting kit) på 35 mm symmetrical DIN rail, operating position: horrisontal By clips (with mounting kit) på 35 mm symmetrical DIN rail, operating position: Vertikal
Utgangs sammenkobling	Parallell
Operating altitude	2000 m
Levetid timer	11000 t på 40 °C 15000 t på 35 °C 22000 t på 30 °C 31000 t på 25 °C 44000 t på 20 °C 5000 t på 50 °C 7300 t på 45 °C
Merking	CE
Vekt	3.5 kg

Miljø

 Skjul

IP-grad	Conforming to EN/IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Overspenningskategori	Class 3 conforming to VDE 0106-1
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm (f = 3...11.9 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2 2 gn (f = 11.9...150 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2
Produktsertifikater	GOST UL

