

Mer om ABL8MEM24012

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ABL8MEM24012**

Phaseo Modulære Power Supplies møter alle behov fra enkle automasjons-system med

EI-nummer: 6601446
EAN: 3389119405560



Last ned produktdatablad for ABL8MEM24012

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon Power Supply
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Type strømforsyning	Regulert switch mode
Nominal input voltage	100...240 V AC fase til fase, fane(r): L1-L2 100...240 V AC enfase, fane(r): N-L1 120...250 V DC
Input voltage limits	85 - 264 V AC
Merkeeffekt i W	30 W
Utgangsspenning	24 V DC
Power supply output current	1,2 A

Komplementær

Vern type på inngang	Integret sikring (kan ikke skiftes)
Startstrøm	20 A
[Ue] merkespenning	0,5
Effektivitet	82 %
Output voltage adjustment	22.2...28.8 V justerbart
Effekttap i W	6,6 W
Strømforbruk	0.4 A på 240 V 0.65 A på 100 V
Diff ripple	250 mV
Vern type utgang	Against short-circuits
Tilkoblingsklemmer	For tilkobling inngang: Klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm ² AWG 26...AWG 14 For tilkobling utgang: Klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 4 x 0.14...4 x 2.5 mm ² AWG 26...AWG 14
Status LED	Utgangsspenning: 1 LED (grønn)
Dybde	59 mm
Høyde	100 mm
Bredde	54 mm
Vekt	0,195 kg
Utgangs sammenkobling	Parallell Serie
Merking	CE
Monteringssupport	35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne Front 2 skruer, diameter 4 mm 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne
Driftsposisjon	Vertikal

Miljø

Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1
------------	--------------------------------

Produktsertifikater	TUV 60950-1 EAC RCM KC CCSAus CSA 22-2 No 950 CULus 508
Miljødata	EMC i samsvar med EN 55022 Class B EMC i samsvar med EN 61000-6-3 EMC i samsvar med EN/IEC 61000-6-2 EMC i samsvar med EN/IEC 61204-3 Sikkerhet i samsvar med EN/IEC 60950-1 Sikkerhet i samsvar med SELV
Operating altitude	2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-25...55 °C (without) 55...70 °C (med belastningsfaktor)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Relativ fuktighet	0...90 % under drift 0...95 % lagring
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med VDE 0106-1
Dielektrisk styrke	3000 V mellom inngang og utgang
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months