



ABT7ESM006B (66 014 10)

Trafo 63VA 230/24V



[Last ned produktdatablad for ABT7ESM006B](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Phaseo Economic
Produkt eller komponent type	Safety and isolation transformer
Merkeeffekt VA	63 VA
Forsyningsspenning	230 V AC phase to phase, terminal(s): L1-L2 230 V AC enkel fase, terminal(s): N-L1
Utgangsspenning	24 V AC
Sekundærvikling	Enkel
Beskyttelsesdeksel	Uten
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C

Komplementær

[Skjul](#)

Toleranse forsyningsspenning	207...253 V
Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Nettspenningstoleranse	+/- 15 V
Effektivitet	82 %
Effekttap i W	13.8 W
Spenningsvariasjon ved nominell last	0,116 på 230 V
Output sustained overvoltage	0 136 (no load, hot state)
Spenningsfall ved merkelast	14.13 %
Tap uten last	5.7 W
Kortslutningsspenning	0,133
Verntype utgang	Against overload, protection technology: ekstern Against overvoltage, protection technology: ekstern Against short-circuits, protection technology: ekstern
Tilkoblingsklemmer	Klemme med skruer for input ground connection, connection capacity: 1 x 2.5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11 Klemme med skruer for input connection, connection capacity: 4 x 2.5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11 Klemme med skruer for output connection, connection capacity: 2 x 2.5...2 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Merking	CE
Festemetode	Med 4 skruer, screw(s) Ø = 5 mm på vertical panel, operating position: Vertikal By clips (with mounting plate) på 35 mm symmetrical DIN rail Med 4 skruer, screw(s) Ø = 5 mm på horizontal panel with derating to 90 %, operating position: horisontal Med 4 skruer, screw(s) Ø = 5 mm på vertical panel
Operating altitude	3000 m
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Vekt	1.14 kg

Miljø

[Skjul](#)

Produktsertifikater	EAC
IP-grad	IP20
Miljødata	EMC conforming to EN 62041 Safety conforming to EN 61558-1 Safety conforming to EN 61558-2-6
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Relativ fuktighet	0...95 % during operation
Overspenningskategori	Class I i henhold til VDE 0106-1
Dielektrisk styrke	3200 V between input and ground 3200 V between output and ground 5100 V between input and output