

## Lampearm



Lampearm for montasje på tremaster. Overflatebehandlet med Pc-Coat™ for lang levetid uten behov for vedlikehold. Stolpeklaver for montasje av lampearm kan leveres separat eller sammen med lampearmen, og er tilgjengelige for stolpediameter 140-230mm.

Lagerprogram:  
Lampearm 42x500  
Lampearm 42x1000

### Teknisk informasjon:

| Type    | Lengde (mm) | Ø rør (mm) | Hellningsvinkel rør | Vekt (kg/stk) |
|---------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| 42x500  | 500         | 42,5       | 0 - 30°             | 3,5           |
| 42x1000 | 1000        | 42,5       | 0 - 30°             | 5,0           |

Samtlige festemidler på lampearm og stolpeklave er i dimensjon M12 med nøkkelvidde 18mm.

### Korrosjonsbeskyttelse / Pc-Coat™

Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461. Pulverlakk blir utført etter NS-EN 13438. i farge grå, RAL 7038. Vedrørende beleggtykkelse og ytterligere informasjon så henvises det til «Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV».

### Service og vedlikehold:

Produktet trenger ikke vedlikehold. Skader i overflatebelegg kan repareres med sinkmaling/lakk iht egen prosedyre. Se produktdatablad for Pc-Coat™ og tilhørende FDV dokumentasjon som kan hentes på [www.pretec.no](http://www.pretec.no).

### Tilbehør:

Stolpeklave cc 140-160 VF  
Stolpeklave cc 160-200 VF  
Stolpeklave cc 190-230 VF