



K10B011UCH (14 014 29)

Kambryter 2 pos.1-pol



Last ned produktdatablad for K10B011UCH

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller komponent type	Complete cam switch
Type komponent	K10
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	10 A
Product mounting	Frontmontering
Festemetode	Ø 16 or 22 mm hole
Kambryter hodetype	Med frontplate 30 x 30 mm
Type arm/stempel	Sort grep
Dreiehåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, 1 - 2 sort merking
Kambryterfunksjon	Retningsvender bryter
Returner	Uten
"Av" stilling	Uten AV stilling
Antall poler	1P
Bryterposisjon	Venstre: 330° Høyre: 30°
IP-grad	IP20 (kontaktblokk) IP65 (betjeningshode) i samsvar med IEC 60529

Komplementær

 Skjul

Brytervinkel	60 °
[Ui] isolasjonsspenning	440 V, forurensingsgrad: 3 i samsvar med IEC 60947-1
Nominell forbrukt effekt drift W	1800 W AC-23A, 220/240 V 3 faser 370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
Rated power in hp	1 hp på 220/240 V AC, 3 faser 0.33 hp på 110/120 V AC, 1 fase 0.75 hp på 110/120 V AC, 3 faser 0.75 hp på 220/240 V AC, 1 fase
[Ie] nominell driftsstøm AC	10 A på 400V AC-1 10 A på 400V AC-21A 3 A på 240 V AC-15 6 A på 120 V AC-15
[Ie] nominell driftsstøm DC	10 A på 24 V ohmsk last 0.3 A på 220 V ohmsk last 0.7 A på 110 V ohmsk last
Elektrisk levetid	100000000 sykluser
Kortslutningsvern	10 A av kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i henhold til IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	30 mm
Høyde	30 mm
Dybde	76 mm
Vekt	0.035 kg

Standarder	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CULus
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i henhold til IEC 60536