



K10F027MCH (14 014 45)

Kambryter volt fas/fas - fas/N



[Last ned produktdatablad for K10F027MCH](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller komponent type	Complete cam switch
Type komponent	K10
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	10 A
Product mounting	Frontmontering
Festemetode	Ø 16 or 22 mm hole
Kambryter hodetype	Med frontplate 30 x 30 mm
Type arm/stempel	Sort grep
Dreiehåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, 0 - L1N - L2N - L3N - L1L2 - L2L3 - L3L1 sort merking
Kambryterfunksjon	Voltmetervender
Returner	Uten
Type måling	Mellom 3 faser og mellom 1 fase og nøytral
"Av" stilling	Med Off stilling
Bryterposisjon	Venstre: 0° - 315° - 270° - 225° Høyre: 0° - 45° - 90° - 135°
IP-grad	IP20 (kontaktblokk) IP65 (betjeningshode) i samsvar med IEC 60529

Komplementær

 Skjul

Brytervinkel	45 °
[Ui] isolasjonsspenning	440 V forurensingsgrad 3 i samsvar med IEC 60947-1
Nominell forbrukt effekt drift W	750 W AC-23A/220/240 V 1 fase 370 W AC-23A/110/120 V 1 fase 1800 W AC-23A/220/240 V 3 faser
Rated power in hp	1 hp AC på 220/240 V 3 faser 0.33 hp AC på 110/120 V 1 fase 0.75 hp AC på 110/120 V 3 faser 0.75 hp AC på 220/240 V 1 fase
[Ie] nominell driftsstøm AC	10 A på 400V AC-1 10 A på 400V AC-21A 3 A på 240 V AC-15 6 A på 120 V AC-15
[Ie] nominell driftsstøm DC	10 A på 24 V ohmsk last 0.3 A på 220 V ohmsk last 0.7 A på 110 V ohmsk last
Elektrisk levetid	100000000 sykluser
Kortslutningsvern	10 A av kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i henhold til IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler, 2 x 1.5 mm²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	30 mm
Høyde	30 mm
Dybde	100 mm
Vekt	0.055 kg

Standarder	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CULus
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i henhold til IEC 60536