



K115C003HP (14 014 49)

Kambryter Av/På 3-pol 90°



[Last ned produktdatablad for K115C003HP](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Produktspekter	Harmony K
Produkt eller komponent type	Complete cam switch
Type komponent	K115
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	115 A
Product mounting	Frontmontering
Festemetode	4 hull
Kambryter hodetype	Med frontplate 88 x 88 mm
Type arm/stempel	Sort grep
Dreiehåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, AV-PÅ sort merking
Kambryterfunksjon	Bryter
Returner	Uten
"Av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	3P
Bryterposisjon	Høyre: 0° - 90°
IP-grad	IP40 i henhold til IEC 529 IP40 i henhold til NF C 20-010

Komplementær



Brytervinkel	90 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V forurensingsgrad 3 i samsvar med EN 60947-1 690 V forurensingsgrad 3 i samsvar med EN 60947-1 690 V forurensingsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
Nominell forbrukt effekt drift W	65000 W AC-23A/660/690 V 3 faser i samsvar med EN/IEC 60947-3 15000 W AC-23A/220/240 V 1 fase i samsvar med EN/IEC 60947-3 22000 W AC-23A/380/440 V 1 fase i samsvar med EN/IEC 60947-3 13000 W AC-3/380/440 V 1 fase i samsvar med EN/IEC 60947-3 13000 W AC-3/380/440 V 1 fase i samsvar med EN/IEC 60947-3 45000 W AC-23A/380/440 V 3 faser i samsvar med EN/IEC 60947-3 30000 W AC-3/660/690 V 3 faser i samsvar med EN/IEC 60947-3 30000 W AC-3/380/440 V 3 faser i samsvar med EN/IEC 60947-3 7500 W AC-3/220/240 V 1 fase i samsvar med EN/IEC 60947-3 5500 W AC-23A/110 V 1 fase i samsvar med EN/IEC 60947-3 15000 W AC-3/220/240 V 3 faser i samsvar med EN/IEC 60947-3 3700 W AC-3/110 V 1 fase i samsvar med EN/IEC 60947-3 30000 W AC-23A/220/240 V 3 faser i samsvar med EN/IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstøm AC	100 A AC-21A i samsvar med EN/IEC 60947-3
Kortslutningsstrøm	15000 A
Kortslutningsvern	125 A av kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med EN 947-1 6 kV i henhold til IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, 2 x 25 mm² Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, 2 x 25 mm² Fangende skruklemmeterminaler solid, 2 x 35 mm²
Tiltrekningsmoment	2.5 N.m
Svitsjekapasitet i mA	100000 mA DC på 140 V 3 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 100000 mA DC på 24 V 1 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 100000 mA DC på 48 V 1 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 100000 mA DC på 48 V 2 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 100000 mA DC på 70 V 3 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms)

	100000 mA DC på 95 V 2 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 115000 mA DC på 24 V 1 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 115000 mA DC på 48 V 2 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 115000 mA DC på 70 V 3 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 33000 mA DC på 30 V 1 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 33000 mA DC på 60 V 2 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 33000 mA DC på 90 V 3 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms)
Mekanisk levetid	300000 sykluser
Bredde	88 mm
Høyde	88 mm
Dybde	128 mm
Vekt	0.68 kg

Miljø Skjul	
Standarder	EN/IEC 60947-3
Produktsertifikater	CULus 120 V 5 hp 1 fase CULus 240 V 10 hp 1 fase CULus 240 V 20 hp 3 faser CULus 480 V 30 hp 3 faser
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i henhold til NF C 20-030 Klasse II i henhold til IEC 60536 Klasse II i henhold til IEC 60536