



K150F003UP (14 014 66)

Kambryter 2 pos.0 still.3-pol



[Last ned produktdatablad for K150F003UP](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller komponent type	Complete cam switch
Type komponent	K150
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	150 A
Montasjeplassering	Front
Festemetode	4 hull
Kambryter hodetype	Med frontplate 88 x 88 mm
Type arm/stempel	Sort grep
Dreiehåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, 1 - 0 - 2 sort merking
Kambryterfunksjon	Retningsvender bryter
Returner	Uten
"Av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	3P
Bryterposisjon	Venstre: 0° - 300° Høyre: 0° - 60°
IP-grad	IP40 i henhold til IEC 529 IP40 i henhold til NF C 20-010

Komplementær

[Skjul](#)

Brytervinkel	60 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V forurensingsgrad 3 i samsvar med EN 60947-1 690 V forurensingsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
Kortslutningsstrøm	25000 A
Kortslutningsvern	200 A av kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med EN 947-1 6 kV i henhold til IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, 2 x 50 mm ² Fangende skruklemmeterminaler solid, 2 x 70 mm ²
Tiltrekningsmoment	2.5 N.m
Svitsjekapasitet i mA	150000 mA DC på 140 V 3 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 150000 mA DC på 24 V 1 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 150000 mA DC på 24 V 1 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 150000 mA DC på 48 V 1 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 150000 mA DC på 48 V 2 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 150000 mA DC på 48 V 2 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 150000 mA DC på 70 V 3 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 150000 mA DC på 70 V 3 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 150000 mA DC på 95 V 2 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 50000 mA DC på 30 V 1 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 50000 mA DC på 60 V 2 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 50000 mA DC på 90 V 3 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms)
Mekanisk levetid	300000 sykluser
Bredde	88 mm
Høyde	88 mm
Dybde	172 mm
Vekt	0.76 kg

Standarder	EN/IEC 60947-3
Produktsertifikater	CULus 240 V 15 hp 1 fase CULus 240 V 25 hp 3 faser CULus 480 V 40 hp 3 faser CULus 120 V 7.5 hp 1 fase
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 60536 Class II i henhold til NF C 20-030