

Mer om K2B502A

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



K2B502A

Kambryter Av/På 2-pol 45°

EI-nummer: 1400007
EAN: 3389110480382



Last ned produktdatablad for K2B502A

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Kambryterkropp
Type komponent	K2
[I _{th}] konvensjonell friluft termisk strøm	20 A
Sub-assembly composition	Kontaktblokk med festeplate
Kambryterfunksjon	Bryter
"av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	2P
Bryterposisjon	Høyre: 0° - 45°
Montasjeplassering	Bakside
Festemetode	4 hull
Innfatningsmateriale	Plast

Komplementær

Brytervinkel	45 °
[U _i] isolasjonsspenning	690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[I _{the}] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
Nominell forbrukt effekt drift W	1300 WAC-3, 230 V 1 fase i samsvar med IEC 947-3 14000 WAC-21, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 17000 WAC-21, 500 - 660 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 WAC-3, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 WAC-3, 400V 1 fase i samsvar med IEC 947-3 4000 WAC-23A, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4000 WAC-3, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4000 WAC-3, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4000 WAC-3, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5500 WAC-23A, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5500 WAC-23A, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5500 WAC-23A, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 8000 WAC-21, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3

[Ie] nominell driftsstøm AC	8 A på 400V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 10,8 A på 400V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 14,6 A på 230 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4,7 A på 690 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 6,4 A på 690 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 6,5 A på 500 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 8,3 A på 230 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 8,9 A på 500 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2 A på 500 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 3 A på 400V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 4 A på 230 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1
Elektrisk levetid	200000 sykluser AC-23 200000 sykluser AC-3 600000 sykluser AC-15 600000 sykluser AC-21
Bruksområde	2,5 cyc/mn AC-21 2,5 cyc/mn AC-23 2,5 cyc/mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
Kortslutningsstrøm	10000 A
Kortslutningsvern	20 A kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i isolerende funksjon 6 kV i samsvar med IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm² Fangende skruklemmeterminaler solid, klem kapasitet: 1 x 2,5 mm²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Vekt	0,125 kg
Miljø	
Standarder	EN 60947-3 for hovedstrøm EN 60947-5-1 for styrekrets IEC 60947-3 for hovedstrøm IEC 60947-5-1 for styrekrets CENELEC EN 50013
Product certifications	CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er) UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -pol(er) CSA 240 V 1 hp 1 fase UL 240 V 1 hp 3 faser
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 536 Klasse II i samsvar med NF C 20-030
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months