



K2C003A (14 000 09)

Kambryter Av/På 3-pol 45°



[Last ned produktdatablad for K2C003A](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Produktspekter	Harmony K
Produkt eller komponent type	Kambryterkropp
Type komponent	K2
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	20 A
Sub-assembly composition	Kontaktblokk med festeplate
Kambryterfunksjon	Bryter
"Av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	3P
Bryterposisjon	Høyre: 0° - 45°
Montasjeplassering	Front
Festemetode	Ø 22 mm hull
Innfatningsmateriale	Plast

Komplementær



Brytervinkel	45 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V forurensingsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
Nominell forbrukt effekt drift W	4000 W AC-3/690 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 14000 W AC-21/400V 3 faser i henhold til IEC 947-3 4000 W AC-3/500 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 2200 W AC-3/230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 5500 W AC-23A/400V 3 faser i henhold til IEC 947-3 5500 W AC-23A/690 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 4000 W AC-23A/230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 8000 W AC-21/230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 4000 W AC-3/400V 3 faser i henhold til IEC 947-3 17000 W AC-21/500 - 660 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 2200 W AC-3/400V 1 fase i henhold til IEC 947-3 5500 W AC-23A/500 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 1300 W AC-3/230 V 1 fase i henhold til IEC 947-3
[Ie] nominell driftsstøm AC	2 A på 500 V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1 3 A på 400V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1 4 A på 230 V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1 8 A på 400V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3 10.8 A på 400V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3 14.6 A på 230 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3 4.7 A på 690 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3 6.4 A på 690 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3 6.5 A på 500 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3 8.3 A på 230 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3 8.9 A på 500 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3
Elektrisk levetid	200000 sykluser AC-23 200000 sykluser AC-3 600000 sykluser AC-15 600000 sykluser AC-21
Bruksområde	2.5 cyc/mn AC-21 2.5 cyc/mn AC-23 2.5 cyc/mn AC-3 8.333 cyc/mn AC-15
Kortslutningsstrøm	10000 A
Kortslutningsvern	20 A av kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i isolerende funksjon 6 kV i henhold til IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems

Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, 2 x 1.5 mm ² Fangende skruklemmeterminaler solid, 1 x 2.5 mm ²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Vekt	0.105 kg

Miljø

 Skjul

Standarder

CENELEC EN 50013
EN 60947-3 for hovedstrøm
EN 60947-5-1 for styrekrets
IEC 60947-3 for hovedstrøm
IEC 60947-5-1 for styrekrets

Produktsertifikater

CSA 240 V 1 hp 1 fase
CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er)
UL 240 V 1 hp 3 faser
UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2 -pol(er)

Overflatebeskyttelse

TC

Omgivelsestemperatur drift

-25...55 °C

Omgivelsestemperatur for lagring

-40...70 °C

Støtmotstand

30 gn i henhold til IEC 68-2-27

Vibrasjonsmotstand

5 gn, 10...150 Hz i henhold til IEC 68-2-6

Overspenningskategori

Class II i henhold til IEC 536
Class II i henhold til NF C 20-030