



A9E18036 (14 193 60)

Acti9 iPB 1NO enkel trykknapp grå - grønn signallampe 110-230 VAC



Last ned produktdatablad for A9E18036

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 iPB
Produkt eller komponent type	Trykknapp
Kortnavn utstyr	IPB
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Komplementær

[Skjul](#)

Kontakttype og sammensetning	1 NO
[Ie] nominell driftsstrøm	20 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Start/stopp	1 trykknapp grå
Lokal varsling	LED indicator: green, long service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)
Signalling circuit voltage	AC: 110 - 230 V 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Upside: Librio Upside: Prodis Upside: Clario
9 mm polbredde	2
Høyde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	71.5 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-22: 30000 sykluser AC 50/60 Hz
Tilkoblingsklemmer	Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² rigid Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible with ferrule Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible with ferrule
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

[Skjul](#)

Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % (55 °C)
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

