



A9E18328 (14 193 77)

Acti9 iIL dobbel signallampe - Hvit/hvit - 110-230 V AC



[Last ned produktdatablad for A9E18328](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 iLL
Produkt eller komponent type	Modular pilot ligth
Kortnavn utstyr	ILL
[Us] merkespenning	110 - 230 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC

Komplementær

[Skjul](#)

Blinkfrekvens	2 Hz
Lokal varslng	2 LEDs white, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.6 W)
Monteringsmetode	Fast
Montering	Symmetrisk DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Upside: Prodis
9 mm polbredde	2
Høyde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	69.5 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Hjelpekontakttilkobling	Tunnel type terminal 2 cable(s) fleksibel 2.5 mm² Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 0.5 mm² Tunnel type terminal 2 cable(s) rigid 2.5 mm² Tunnel type terminal 1 cable(s) flexible 0.5 mm² Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible with ferrule 2.5 mm²
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 60947-5-1
IP-grad	IP2 IPxx B
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % (55 °C)
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

