



VZ01 (14 747 81)

Hovedpol 1P 20A V01



Last ned produktdatablad for VZ01

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VZ
Produkt eller komponent type	Ekstra pol
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	1P
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Produktkompatibilitet	V01
Kompatibel med	TeSys VARIO switch disconnector
Nettverkstype	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnet for isolasjon	Ja

Komplementær

[Skjul](#)

Montasjeplassering	VENSTRE
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	20 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 sykluser DC-1...5 100000 sykluser AC-21
Tilkoblingsklemmer	Power circuit : screw clamp terminals cable 6 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end Power circuit : screw clamp terminals cable 10 mm ² - cable stiffness: solid
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 2.1 N.m - on skrutilkobling
Høyde	74 mm
Bredde	16 mm
Dybde	35 mm
Vekt	0.05 kg

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	CSA GL UL
Protective treatment	TC
IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529
Mekanisk robusthet	Vibrations 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1