



VBF4GE (14 747 88)

Sikkerhetsbr 3P 63A kapslet



Last ned produktdatablad for VBF4GE



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | Dokumenter og nedlastning

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys VARIO
Kortnavn utstyr	VBF
Applikasjon	Forebyggende vedlikehold
Produkt eller komponent type	Vedlagte skillebryter
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	3P
Kontrolltype	Dreiehåndtak
Farge på grep	Svart
Farge på frontplate til grep	Svart
Dreiehåndtaket låste	1 to 3 padlocks med 4...8 mm

Komplementær

 Skjul

Merking	0 - 1
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	63 A
[Ie] nominell driftsstrøm	57 A AC-23A 400 V
Nominell forbrukt effekt drift W	30 kW på 400V AC-23 22 kW at 400 V AC-3
Intermitterende driftsklasse	30
Making kapasitet	800 A på 400V AC-21A 800 A på 400V AC-22A 800 A på 400V AC-23A
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	2.1 kA på 400V at Ipeak
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	960 A på 400V during 1 s
Rated conditional short-circuit current	10 kA på 400V - associated fuse 80 A aM 10 kA på 400V - associated fuse 80 A gG
Bryteevne	640 A på 400V (AC-21A) 640 A på 400V (AC-22A) 640 A på 400V (AC-23A)
Mekanisk levetid	30000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 sykluser DC-1...5 30000 sykluser AC-21
Miljøegenskaper	Standard miljø
Egnet for isolasjon	Ja
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling cable 16 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med endehylse cable end Skrutilkobling cable 25 mm ² - cable stiffness: solid -
Tiltrekningsmoment	4 N.m - on skrutilkobling
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60595-2-1
Basisdimensjon	60 x 60 mm
Høyde	180 mm
Bredde	157 mm
Dybde	152 mm

Vekt	0.93 kg
------	---------

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60204 IEC 60947-4-1
------------	----------------------------

Protective treatment	TC
----------------------	----

IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
---------	------------------------------

Mekanisk robusthet	Vibrations 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
--------------------	--

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
----------------------------	-------------

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
-------------	-----------------------

RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0738 - Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
-------	---

Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
------------------------	--------------

Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering
-----------------------	---