



VBF02GE (14 747 86)

Sikkerhetsbr 3P 10A kapslet



Last ned produktdatablad for VBF02GE



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys VARIO
Kortnavn utstyr	VBF
Applikasjon	Forebyggende vedlikehold
Produkt eller komponent type	Vedlagte skillebryter
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	3P
Kontrolltype	Dreiehåndtak
Farge på grep	Svart
Farge på frontplate til grep	Svart
Dreiehåndtaket låste	1 to 3 padlocks med 4...8 mm

Komplementær

 Skjul

Merking	0 - 1
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[Ie] nominell driftsstrøm	8.1 A AC-23A 400 V
Nominell forbrukt effekt drift W	4 kW på 400V AC-23 3 kW at 400 V AC-3
Intermitterende driftsklasse	30
Making kapasitet	120 A på 400V AC-21A 120 A på 400V AC-22A 120 A på 400V AC-23A
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	1 kA på 400V at Ipeak
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	300 A på 400V during 1 s
Rated conditional short-circuit current	10 kA på 400V - associated fuse 12 A aM 10 kA på 400V - associated fuse 12 A gG
Bryteevne	120 A på 400V (AC-21A) 120 A på 400V (AC-22A) 120 A på 400V (AC-23A)
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 sykluser DC-1...5 100000 sykluser AC-21
Miljøegenskaper	Standard miljø
Egnet for isolasjon	Ja
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling cable 6 mm² - cable stiffness: fleksibel - med endehylse cable end Skrutilkobling cable 10 mm² - cable stiffness: solid -
Tiltrekningsmoment	2.1 N.m - on skrutilkobling
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60595-2-1
Basisdimensjon	60 x 60 mm
Høyde	146 mm
Bredde	90 mm
Dybde	131 mm

Vekt	0.5 kg
------	--------

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60204 IEC 60947-4-1
------------	----------------------------

Protective treatment	TC
----------------------	----

IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
---------	------------------------------

Mekanisk robusthet	Vibrations 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
--------------------	--

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
----------------------------	-------------

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
-------------	-----------------------

RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0738 - Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
-------	---

Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
------------------------	--------------

Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering
-----------------------	---