



PKF32M7C4 (15 123 86)

PratiKa skjøtekontakt - skrue - 32 A - 3P+E - 400..440 V 50/60Hz - IP67



[Last ned produktdatablad for PKF32M7C4](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	PratiKa
Produkt eller komponent type	Wander socket
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Industriell sokkeltypen	Skrue
Antall poler	3P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

 Skjul

[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	400...440 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	3 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer kapsling:
Kontaktmateriale	Messing sleeves:
Tilkoblinger	Screw terminal block
Kabelverrsnitt	2.5...6 mm²
Kabelens ytre diameter	11.5...21 mm
Vekt	0.3 kg
Høyde	99 mm
Bredde	99 mm
Dybde	164 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

 Skjul

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C