



## A9N19805 (16 001 45)

MN underspenningsspole f/DCP



Last ned produktdatablad for A9N19805



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	MN
Styrespenning	230 V AC 50 Hz
Threshold tripping voltage	0.35...0.7 Un
Kontrolltype	Kipp
9 mm polbredde	2
Produktkompatibilitet	DCP Vigi

## Komplementær

[Skjul](#)

Response tid	300 ms
Kompatibel med	Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi Acti 9: Acti 9 DCP Vigi Acti 9: Acti 9 C120
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	85 mm
Bredde	18 mm
Dybde	78 mm
Vekt	62 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.25...2.5 mm <sup>2</sup> flexible Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.25...4 mm <sup>2</sup> rigid Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> rigid
Avmantlings lengde	6 mm Bunn
Tiltrekningsmoment	0.6 N.m Bunn

## Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN/IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C

## Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig