

Mer om A9L16633

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9L16633**

iPRF1 12,5r modulært overspenningsvern - 3P - 350 V - med fjernoverføring

EI-nummer: 1602731
EAN: 3606480387234



Last ned produktdatablad for A9L16633 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iPRF1
Produkt eller type komponent	Surge arrester
Kortnavn utstyr	IPRF1 12.5r
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P
Signal for fjernbetjening	Med
Type signalkontakter	1 SD (1 C/O)
Overspenningsvern type	Electrical distribution network
Jordingssystem	IT 230 TN-C

Komplementær

Surge arrester class type	Type 1 + 2
Surge arrester technology	MOV
[Ue] merkespenning	230/400 V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Felles modul: 25 kA (L/PE)
[Imax] maximum discharge current	50 kA
[Iimp] impulsstrøm	Felles modul: 12,5 kA L/PE 6,25 A.s
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	Felles modul: 350 V L/PE
[Opp] overspenningsvern nivå	Felles modul <1,5 kV type 1 L/PE
Disconnecter device type	Associated circuit breaker NG125N 80 A kurve C - Icu 15 kA Associated circuit breaker NG125N 80 A kurve C - Icu 25 kA Associated circuit breaker NG125H 80 A kurve C - Icu 36 kA Associated circuit breaker NG125L 80 A kurve C - Icu 50 kA Tilhørende sikring gG 160 A Standard Associated circuit breaker C120N 80 A kurve C - Icu 10 kA
[Iscrr] short-circuit current rating : double fault	50 kA
Signalling circuit voltage	1.5 A/250 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Høyde	81,4 mm
Bredde	72 mm
Dybde	71 mm
Vekt	0,59 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)
Materiale	PA6
Response tid	<= 25 ns

Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme10...25 mm² fleksibel Tunnel type klemme10...35 mm² stiv
Tiltrekningsmoment	2,5 N.m
Miljø	
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktsertifikater	CE
IP-grad	On front face: IP40 i samsvar med IEC 60529 Built-in: IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med IEC 62262
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months