



A9N26477 (16 028 10)

Arb.str.utløser MX 48V AC/DC



Last ned produktdatablad for A9N26477



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9 Clario Librio Prodis
Produkt eller komponent type	Shunt trip release
Kortnavn utstyr	MX
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9 mm polbredde	2
Produktkompatibilitet	C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40

Komplementær

[Skjul](#)

Kompatibel med	Acti 9: Acti 9 IDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vigi Acti 9: Acti 9 DT60 Acti 9: Acti 9 ID Acti 9: Acti 9 SW60-DC
Lokal varslng	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	82.5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73.5 mm
Vekt	60 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm² flexible Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid
Avmantlings lengde	9 mm Bunn
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA LCIE

Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering