



A9N26478 (16 028 11)

Arb.st.utløser MX 12-24V AC/DC



Last ned produktdatablad for A9N26478



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Serie | Acti 9 Clario Librio Prodis |
| Produkt eller komponent type | Shunt trip release |
| Kortnavn utstyr | MX |
| Styrespenning | 12 - 24 V AC 50/60 Hz 12 - 24 V DC |
| 9 mm polbredde | 2 |
| Produktkompatibilitet | C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40 |

Komplementær

[Skjul](#)

| | |
|---------------------------|---|
| Kompatibel med | Acti 9: Acti 9 iDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vigi Acti 9: Acti 9 DT60 Acti 9: Acti 9 ID Acti 9: Acti 9 SW60-DC |
| Lokal varsling | Action indicator |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | 35 mm symmetrical DIN rail |
| Høyde | 82.5 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 73.5 mm |
| Vekt | 60 g |
| Farge | Hvit |
| Tilkoblingsklemmer | Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid |
| Avmantlings lengde | 9 mm Bunn |
| Tiltrekningsmoment | 1 N.m Bunn |

Miljø

[Skjul](#)

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Standarder | EN/IEC 60947-5-1 |
| Produktsertifikater | ASEFA ASTA KEMA LCIE |

Tropisk beskyttelse 2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1

Relativ fuktighet 95 % på 55 °C

Omgivelsestemperatur drift -25...50 °C

Omgivelsestemperatur for lagring -40...85 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil Tilgjengelig

Destruksjons-instruks Krever ingen spesiell avfallshåndtering