



A9N26946 (16 028 15)

MX arbeidsstrømsutløser MX plus 1 OF 220-415 V AC DC



[Last ned produktdatablad for A9N26946](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Acti 9 Clario Librio Prodis
Produkt eller komponent type	Shunt trip release with OC contact
Kortnavn utstyr	MX + OF
Type signalkontakter	1 C/O
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A at 415 V AC 6 A at <= 240 V AC
Styrespenning	110 - 130 V DC 100...415 V AC 50/60 Hz
9 mm polbredde	2
Produktkompatibilitet	C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40

Komplementær

 Skjul

Kompatibel med	Acti 9: Acti 9 IDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vigi Acti 9: Acti 9 DT60 Acti 9: Acti 9 ID Acti 9: Acti 9 DPN
Lokal varsling	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	82.5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73.5 mm
Vekt	65 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm² flexible Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid
Avmantlings lengde	9 mm Bunn
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn

Miljø

 Skjul

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering