



## A9N19638 (16 038 07)

J f,aut DPN N 40A C 30mA A Si



Last ned produktdatablad for A9N19638



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Effektbryter applikasjon	Distribusjon
Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Earth leakage circuit breaker
Produkt navn	DPN Vigi
Kortnavn utstyr	DPN N Vigi
Antall poler	1P + N
Plassering av nøytral	VENSTRE
Antall poler med vern	1
[In] merkestrøm	40 A ( 30 °C )
Nettverkstype	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	C
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A-SI
Bryteevne	Icn 6000 A at 230 V AC conforming to EN 61009

## Komplementær

[Skjul](#)

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
[Ue] merkespenning	230 V AC
Magnetic tripping limit	5...10 x In
Jordfeil utløsningsteknologi	Voltage independent
[Ics] service bryteevne	Ics 6000 A 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 61009
Strømbegrensningsklasse	3 i henhold til EN 61009
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i henhold til EN 61009
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV EN 61009
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Vekt	0.19 kg
Innbyggingsdybde	72 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 sykluser i henhold til IEC 61009
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals 1 cable(s) 10 mm <sup>2</sup> fleksibel Tunnel type terminals 1 cable(s) 16 mm <sup>2</sup> stiv
Jordfeilbeskyttelse	Integret

## Miljø

[Skjul](#)

**Standarder** EN/IEC 61009-1  
EN/IEC 61009-2-1

**Forurensninggrad** 3 i henhold til EN 61009

**Overspenningskategori** III

**Tropisk beskyttelse** 2 i henhold til EN 61009

**Relativ fuktighet** 95 % ( 55 °C )

**Operating altitude** 2000 m

**Omgivelsestemperatur drift** -25...60 °C

**Omgivelsestemperatur for lagring** -40...60 °C

## Bærekraftig

 Skjul

**Bærekraftig** Green Premium produkt

**RoHS (datokode: YYWW)** Compliant - since 1201 - Schneider Electric declaration of conformity

**REACH** Reference not containing SVHC above the threshold

**Produktets miljøprofil** Tilgjengelig

**Destruksjons-instruks** Krever ingen spesiell avfallshåndtering