



## A9N17518 (16 041 28)

Automatsikring iDPN 1P+N 13A B



[Last ned produktdatablad for A9N17518](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Clario                                                       |
| Serie                        | Clario                                                       |
| Produkt navn                 | IDPN                                                         |
| Produkt eller komponent type | Miniatyr sikring                                             |
| Kortnavn utstyr              | IDPN N                                                       |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                 |
| Antall poler                 | 1P + N                                                       |
| Antall poler med vern        | 1                                                            |
| Plassering av nøytral        | VENSTRE                                                      |
| [In] merkestrøm              | 13 A                                                         |
| Nettverkstype                | AC                                                           |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                            |
| Kurve kode                   | B                                                            |
| Bryteevne                    | Icn 6000 A at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 |
| Egnethet for isolasjon       | Ja                                                           |

## Komplementær

 Skjul

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] merkespenning                       | 230 V AC 50/60 Hz between phase and neutral                                                                                                                                                                                                                                      |
| Magnetic tripping limit                  | 3...5 x In                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ics] service bryteevne                  | 6000 A 100 % x Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                             |
| Strømbegrensningsklasse                  | 3 i henhold til EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] isolasjonsspenning                  | 400 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Nominell impulsspenning           | 4 kV i henhold til IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontaktposisjonsindikering               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontrolltype                             | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lokal varsling                           | PÅ/AV indikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monteringsmetode                         | Klips på                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montering                                | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 mm polbredde                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Høyde                                    | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bredde                                   | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dybde                                    | 78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vekt                                     | 115 g                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farge                                    | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mekanisk levetid                         | 20000 sykler                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektrisk levetid                        | 20000 sykler                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beskrivelse av forskjellige låsesystemer | Utstyr for hengelås                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tilkoblingsklemmer                       | Tunnel type terminals, nedstrøms fleksibel wire(s) 0.33...10 mm² max<br>Tunnel type terminals, nedstrøms stiv wire(s) 0.75...16 mm² max<br>Tunnel type terminals, oppstrøm fleksibel wire(s) 0.33...10 mm² max<br>Tunnel type terminals, oppstrøm stiv wire(s) 0.75...16 mm² max |
| Avmantlings lengde                       | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Tiltrekningsmoment  | 2 N.m         |
| Jordfeilbeskyttelse | Separat blokk |

## Miljø



Skjul

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60898-1               |
| IP-grad                          | IP20 i henhold til IEC 60529 |
| Forurensningsgrad                | 3 i henhold til IEC 60947-1  |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i henhold til IEC 60068-1  |
| Relativ fuktighet                | 95 % ( 55 °C )               |
| Operating altitude               | 2000 m                       |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...70 °C                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                  |

## Bærekraftig



Skjul

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig                                                          |
| Destruksjons-instruks  | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |