



A9N17522 (16 041 32)

Automatsikring iDPN 1P+N 32A B



[Last ned produktdatablad for A9N17522](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Clario
Serie	Clario
Produkt navn	IDPN
Produkt eller komponent type	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	IDPN N
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	1P + N
Antall poler med vern	1
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	32 A
Nettverkstype	AC
Verneteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	B
Bryteevne	Icn 6000 A at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Egnethet for isolasjon	Ja

Komplementær

 Skjul

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
Magnetic tripping limit	3...5 x In
[Ics] service bryteevne	6000 A 100 % x Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Strømbegrensningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i henhold til IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	78 mm
Vekt	115 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer	Utstyr for hengelås
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals, nedstrøms fleksibel wire(s) 0.33...10 mm² max Tunnel type terminals, nedstrøms stiv wire(s) 0.75...16 mm² max Tunnel type terminals, oppstrøm fleksibel wire(s) 0.33...10 mm² max Tunnel type terminals, oppstrøm stiv wire(s) 0.75...16 mm² max
Avmantlings lengde	13 mm

Tiltrekningsmoment	2 N.m
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk

Miljø



Skjul

Standarder	EN/IEC 60898-1
IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529
Forurensninggrad	3 i henhold til IEC 60947-1
Tropisk beskyttelse	2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % (55 °C)
Operating altitude	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Bærekraftig



Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1329 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering