



A9C65410 (16 051 85)

Kont. m vern Reflex 4P 10A/C



Last ned produktdatablad for A9C65410



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Applikasjon	Kontroll Distribusjon
Serie	Acti 9
Produkt navn	Reflex iC60
Kortnavn utstyr	Reflex iC60H
Produkt eller komponent type	Integrated control circuit breaker
Antall poler	4P
Antall poler med vern	4
Nettverkstype	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	C

Komplementær

 Skjul

[In] merkestrøm	10 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kode for bryteevne	H
Bryteevne	Icu 30 kA på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 Icu 15 kA på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Fjernkontroll med kontinuerlig komando Fjernkontroll med puls Kipp PÅ / AV-knappen
Styrestrøms type	Impuls Permanent Holdt svært lav spenning
Lokal varsling	Rød LED: feil Flashing LED: device overheat Flashing LED: device ready Flashing LED: device tripped Green LED: device ON
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
[Us] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	13
Høyde	84 mm
Bredde	117 mm
Dybde	77 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	50000 sykler
Elektrisk levetid	AC-1: 50000 sykler AC 50 Hz
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer	Hengelås i OFF stillig

Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Produktkompatibilitet	Med PLS

Miljø

 Skjul

IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % (40 °C)

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1329 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig