

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 GLOBE 140 DIM 15 4.5 W/1600 K E27

Vintage 1906 LED DIM | LED lyskilder, dimbare vintage Edition



Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådtypeknologi

Produktfunksjoner

- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- Dimbar
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,5 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	15 W
Nominell strøm	27 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	0,21 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	296
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	474
Total harmonisk forvrengning	85 %
Effektfaktor λ	> 0,40

Fotometriske filer

Lysstrøm	150 lm
Nominell nyttig lysfluks 90°	150 lm
Lysutbytte	33 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.93
Lysfarge (betegnelse)	Komfortabel varmhvit
Fargetemperatur	1600 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	816
Standardavvik av fargeavstemning	≤9 sdc _m
Flimerverdi (Pst LM)	≤1
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0,4



Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	220 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s
Starttid	< 0.5 s
Angitt strålingsvinkel (halvspis	220.00 °

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	200.00 mm
Diameter	140,00 mm
Maksimum diameter	200 mm
Produktvekt	180,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	52 °C

Levetid

Levetid	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.90
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	≥ 0.90

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Design / versjon	KLAR

MULIGHETER

Dimbar	Yes
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
---------------------------	---

Energiforbruk	5.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / ROHS / REACH
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	1906LG140ED 4,5
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	No
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Nødstrøm	0 W
Nettverksnødstrøm for CLS	not applicable
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	200.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	140.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	140.00 mm
Fargekoordinat X	0,527
Fargekoordinat Y	0,397
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelseshastighet	0,9
Forskyvningsfaktor	≥0,72
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	No
EPREL ID	1212436
Modell nummer	AC42355

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
---------------	--



Declarations of conformity

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075760974	Folding box 1	165 mm x 165 mm x 315 mm	330.00 g	8.58 dm ³
4058075760981	Shipping box 4	344 mm x 344 mm x 343 mm	1908.00 g	40.59 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.