

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 BALLON PINK DIM 15 4.5 W/1600 K E27

Vintage 1906 LED DIM | LED lyskilder, dimbare vintage Edition



Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådtypeknologi

Produktfunksjoner

- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- Dimbar
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,5 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	15 W
Nominell strøm	27 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	0,21 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	296
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	474
Total harmonisk forvrengning	85 %
Effektfaktor λ	> 0,40

Fotometriske filer

Lysstrøm	220 lm
Nominell nyttig lysfluks 90°	220 lm
Lysutbytte	48 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.93
Lysfarge (betegnelse)	Komfortabel varmhvit
Fargetemperatur	1600 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	816
Standardavvik av fargeavstemning	≤9 sdc _m
Flimerverdi (Pst LM)	≤1
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0,4



Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	320 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s
Starttid	< 0.5 s
Angitt strålingsvinkel (halvspis	320.00 °

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	270.00 mm
Diameter	170,00 mm
Maksimum diameter	170 mm
Produktvekt	255,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	52 °C

Levetid

Levetid	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.90
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	≥ 0.90

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Design / versjon	KLAR

MULIGHETER

Dimbar	Yes
--------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
---------------------------	---

Energiforbruk	5.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / ROHS / REACH
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	1906LBALLOND4,5
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	No
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Nødstrøm	0 W
Nettverksnødstrøm for CLS	not applicable
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	270.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	170.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	170.00 mm
Fargekoordinat X	0,565
Fargekoordinat Y	0,403
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelseshesfaktor	0,9
Forskyvningsfaktor	≥0,72
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	No
EPREL ID	1212462
Modell nummer	AC42358

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Declarations of conformity

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075761896	Folding box 1	185 mm x 185 mm x 356 mm	413.00 g	12.18 dm ³
4058075761902	Shipping box 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	2415.00 g	60.23 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.