



A9C70122 (16 051 98)

Motormek. RCA Ti24 iC60 3-4P



Last ned produktdatablad for A9C70122



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Remote control auxiliary
Kortnavn utstyr	RCA iC60
Signalkontakt type	1 OF potensialfri kontakt 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Signalling circuit voltage	Volt-free contact 24...230 V 0.01...1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

Komplementær

[Skjul](#)

Start/stopp	Fjernkontroll impulse and maintained 230 V AC 50/60 Hz Fjernkontroll maintained Ti24 24 V DC
Input current	5 mA impuls 5 mA maintained 5.5 mA maintained very low voltage
Varighet på impuls	>= 200 ms styrekrets
Responstid	< 500 ms
[Us] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Effektforbruk	1 W
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
Verdien av innstillingen	Auto : remote control authorized Off : remote control inhibited Mode 1 : central control Mode 3 : central control and local override Position A : reclosing authorized after tripping Position B : reclosing inhibited after tripping
Lokal varsling	Blinker Orange LED: not operational Flashing green LED : ready to operate
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Nei
9 mm polbredde	7
Høyde	93 mm
Bredde	63 mm
Dybde	75.5 mm
Vekt	400 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	10000 sykler
Mekanisk levetid	10000 sykler
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Avmantlings lengde	Strømforsyning: 10 mm (Bunn) Inngang: 10 mm (Bunn) Utgang: 8 mm (Topp) Ti24 interface: 10 mm (klemme)
Tiltrekningsmoment	Auxiliary output: 0.7 N.m Hjelpkontakt forsyning: 1 N.m Auxiliary input: 1 N.m
Fysisk interface	Ti24

Kompatibel med	Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 iC60 Acti 9: iMDU voltage adaptor Modicon: PLC
Kompatibilitet	IC60 2P IC60 1P + N IMDU IC60 1P PLC IC65 1P IC65 2P

Miljø

 Skjul

IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 (in modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig