



A9A26929 (16 099 37)

Alarm.kont iOF SD-OF, iC60



Last ned produktdatablad for A9A26929



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Double OC or fault contact
Kortnavn utstyr	IOF/SD+OF
Type signalkontakter	2 C/O
[In] merkestrøm	1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC 3 A at 415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 240 V AC - 50/60 Hz
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Skjul](#)

Kompatibel med	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40
[Ui] isolasjonsspenning	4 kV
Lokal varsling	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	90 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	43 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid Screw clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² flexible Screw clamp terminal 1 cable(s) 1...4 mm² rigid Screw clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
-------	---

Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
------------------------	--------------

Destruksjons-instruks	Tilgjengelig
-----------------------	--------------