



A9A26897 (16 099 42)

Hjelpe/alarmkont, iOF/SD 24VDC



Last ned produktdatablad for A9A26897



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	OC og feilsignalkontakt med PLS grensenitt
Kortnavn utstyr	IOF+SD 24
Type signalkontakter	1 NO + 1 NC
[In] merkestrøm	2...100 mA at 24 V DC +/- 20 %
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Skjul](#)

Kompatibel med	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigì Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Connectors Ti24 Acti 9 iC40
[Ui] isolasjonsspenning	500 V i samsvar med IEC 60664-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60664-1
Lokal varslng	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	88 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73.5 mm
Vekt	25 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	20000 sykluser i samsvar med IEC 60947-5-4
Tilkoblingsklemmer	Spring-loaded terminal Ti24 in top 2 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible Spring-loaded terminal Ti24 in top 2 cable(s) 0.5...1.5 mm² rigid
Avmantlings lengde	10 mm

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4
Godkjenninger	CE
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1203 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig