



A9N26899 (16 099 43)

Hj+al,kont OF+SD24 NO+NC 24VDC



Last ned produktdatablad for A9N26899



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9 Clario Librio Prodis
Produkt eller komponent type	OC og feilsignalkontakt med PLS grensenitt
Kortnavn utstyr	OF+SD 24
Type signalkontakter	1 NO + 1 NC
[In] merkestrøm	2...100 mA at 24 V DC +/- 20 %
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Skjul](#)

Kompatibel med	Acti 9 C120 Acti 9 C60H-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Connectors Ti24 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V i samsvar med IEC 60664-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60664-1
Lokal varsling	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	85.5 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73.5 mm
Vekt	28 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	20000 sykluser i samsvar med IEC 60947-5-4
Tilkoblingsklemmer	Spring-loaded terminal Ti24 in top 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² rigid Spring-loaded terminal Ti24 in top 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible
Avmantlings lengde	10 mm

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4
Godkjenninger	CE
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
----------------------------------	-------------

Bærekraftig



Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
-------------	-----------------------

RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1203 - Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
-------	---

Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
------------------------	--------------

Destruksjons-instruks	Tilgjengelig
-----------------------	--------------