

Mer om LV480857

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV480857****ISFL400 3P, skinneavst. 185 mm**

EI-nummer: 1609963
EAN: 3606480341151

[Last ned produktdatablad for LV480857](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	FuPact
Produktnavn	Fupact ISFL
Produkt eller type komponent	Sikringslastskillebryter
Applikasjon	Beskyttelse
Signalfunksjon	Separat sikringsovervåking

Komplementær

Polene beskrivelse	1 x 3P switchable
Beskyttet polene beskrivelse	1 x 3f
Sikringstype	DIN
Sikringsstørrelse	NH2
Type nettverk	DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Sikringsholder
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Monteringsupport	Samleskinne
Monteringsmetode	Vertikal
Montasjeplassering	En over den andre
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 500 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
[Ith] fri luft termisk strøm	400 A (40 °C) effekttap per sikring: 34 W 300 A (70 °C) Vertikal 320 A (65 °C) Vertikal 340 A (60 °C) Vertikal 360 A (55 °C) Vertikal 380 A (50 °C) Vertikal 400 A (45 °C) Vertikal
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	400 A på 40 °C, Effekttap per sikring: 34 W Vertikal
Rated duty	Ubrett
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	12 kV i samsvar med IEC 947-3
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz 800 V AC 50/60 Hz AC-20
Nominell making - og bryteevne	Icn 100 A på 690 V Icm 250 A på 415 v Icm 250 A på 500 V Icm 250 A på 690 V Icn 120 A på 415 v Icn 120 A på 500 V
Egnethet for isolasjon	Ja
Kontaktposisjonsindikering	Nei
Synlig brudd	Ja

Driftsområde kontakter	Single-break
Miljø	
Mekanisk levetid	1000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-21B: 200 sykluser 690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 200 sykluser 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 200 sykluser 415 V AC 50/60 Hz
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II fra front
Design	Vertikal design
Connections terminals	Direkte tilkobling og skruetilkobling
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling nedstrøms M12 400 A Direkte/bolt tilkobling oppstrøms 400 A 185 mm
Tiltrekningsmoment	40 N.m
Høyde	672 mm
Bredde	100 mm
Dybde	123 mm
Standarder	EN/IEC 60947-3 IEC 60269-2-1 EN/IEC 60947-1
Produktsertifikater	CCC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Garantiperiode	
Garanti	18 months