



LV480864 (16 099 69)

ISFL400 m/elektr.sikr.overn.



Last ned produktdatablad for LV480864

Endre dine utvalgsriterier Produktliste

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Skjul

Serie	Fupact
Produkt navn	Fupact ISFL
Produkt eller komponent type	Sikringslastskillebryter
Applikasjon	Beskyttelse
Signalfunksjon	Integrert sikringsovervåking

Komplementær

Skjul

Polene beskrivelse	1 x 3P switchable
Beskyttet polene beskrivelse	1 x 3f
Siktingstype	DIN
Sikringsstørrelse	NH2
Nettverkstype	DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Sikringsholder
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Monteringssupport	Busbars
Monteringsmetode	Vertikal
Montasjeplassering	En over den andre
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 500 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
[Ith] fri luft termisk strøm	400 A (40 °C) power dissipation per fuse: 34 W 300 A (70 °C) Vertikal 320 A (65 °C) Vertikal 340 A (60 °C) Vertikal 360 A (55 °C) Vertikal 380 A (50 °C) Vertikal 400 A (45 °C) Vertikal
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	400 A (40 °C) / Power dissipation per fuse: 34 W Vertikal
Rated duty	Ubrutt
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-3
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV i samsvar med IEC 947-3
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz 800 V AC 50/60 Hz AC-20
Nominell making - og bryteevne	Icn 100 A 690 V Icm 250 A 415 v Icm 250 A 500 V Icm 250 A 690 V Icn 120 A 415 v Icn 120 A 500 V
Egnethet for isolasjon	Ja
Kontaktposisjonsindikering	Nei
Synlig brudd	Ja

Miljø

Skjul

Mekanisk levetid	1000 sykluser
------------------	---------------

Elektrisk levetid	AC-21B: 200 sykluser 690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 200 sykluser 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 200 sykluser 415 v AC 50/60 Hz
-------------------	--

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II fra front
---------------------------------------	---------------------

Design	Vertikal design
--------	-----------------

Connections terminals	Direkte tilkobling og skrue tilkobling
-----------------------	--

Tilkoblingsklemmer	Screw connection downstream M12 400 A Direct connection upstream 400 A busbar 185 mm
--------------------	---

Tiltrekningsmoment	40 N.m
--------------------	--------

Høyde	672 mm
-------	--------

Bredde	100 mm
--------	--------

Dybde	123 mm
-------	--------

Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3 IEC 60269-2-1
------------	---

Produktsertifikater	CCC
---------------------	-----

IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529
---------	------------------------------

IK beskyttelsesklasse	IK07 i henhold til EN 50102
-----------------------	-----------------------------

Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
------------------	---------------------------

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
----------------------------------	-------------

Bærekraftig

Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
-------------	-------------------------------