



LV480882 (16 099 85)

3 CT 150/1A-kl 1-2,5VA ISFL160



Last ned produktdatablad for LV480882

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon Skjul

Serie	Fupact
Produkt eller komponent type	Blokk med 3 strømtrafoer
Applikasjon	Strømforsyning
Kompatibel med	Fupact ISFL - ISFL160
Antall poler	3P
Strømtrafo omsetningsforhold	150/1 A
Effektforbruk	2.5 VA

Komplementær Skjul

Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Strømtrafo type	Nøyaktighetsklasse 1
Sikkerhetsfaktor	<= 5
[Ue] merkespenning	800 V AC at 50/60 Hz
IP-grad	IP20
Standarder	BS 7626 IEC 60044-1 VDE 0414
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Høyde	328.5 mm
Bredde	49.5 mm
Dybde	30 mm

Bærekraftig Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
-------------	-------------------------------