



## MGN02663 (16 103 34)

sikringsskillebryter D02 - 1 pol + N - 63 A



[Last ned produktdatablad for MGN02663](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Serie                        | Acti 9                           |
| Produkt navn                 | Acti 9 D0                        |
| Produkt eller komponent type | Sikringslastskillebryter         |
| Kortnavn utstyr              | D02                              |
| Antall poler                 | 1P + N                           |
| Antall poler med vern        | 1                                |
| Utnyttelsekategori           | AC-22A i henhold til IEC 60947-3 |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] merkestrøm                | 63 A                                                                                                                   |
| Sikringskurve                  | AM<br>GG                                                                                                               |
| Sikringsstørrelse              | 15 x 36 mm                                                                                                             |
| Sikringsstørrelse kode         | D02                                                                                                                    |
| [Ue] merkespenning             | 230...400 V AC 50/60 Hz                                                                                                |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 400 V                                                                                                                  |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 6 kV                                                                                                                   |
| Monteringsmetode               | Fast                                                                                                                   |
| Montering                      | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                                             |
| 9 mm polbredde                 | 6                                                                                                                      |
| Høyde                          | 88 mm                                                                                                                  |
| Bredde                         | 72 mm                                                                                                                  |
| Dybde                          | 68 mm                                                                                                                  |
| Mekanisk levetid               | 8500 sykluser OPEN-CLOSE                                                                                               |
| Elektrisk levetid              | 1500 sykluser                                                                                                          |
| Tilkoblingsklemmer             | Skrutilkobling 1.5...35 mm² stiv<br>Skrutilkobling 1.5...25 mm² fleksibel<br>Skrutilkobling 1.5...25 mm² fleksibel med |
| Avmantlings lengde             | 14 mm                                                                                                                  |
| Tiltrekningsmoment             | 3 N.m                                                                                                                  |

## Miljø

[Skjul](#)

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN 60947-1<br>EN 60947-3<br>IEC 60269-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-3<br>IEC 60269-3 |
| Godkjenninger                    | VDE                                                                                  |
| IP-grad                          | IP20                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...40 °C                                                                           |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...55 °C                                                                          |

## Bærekraftig

[Skjul](#)

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig           | Ikke et Green Premium produkt                                         |
| RoHS (datokode: YYWW) | Compliant - since 0844 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                 | Reference not containing SVHC above the threshold                     |