

FDV

**Utgått - H07 RN-F 5G35 mm<sup>2</sup> Gummikabel**  
**El.nr. 1002027**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 39,5 |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 2810 |



Gummikabel for generelt industrielt bruk, har i Norge blitt kalt NMHVO, men er nå harmonisert og har fått navnet H07RNF. Ofte brukt til skjøtekabel ute eller som kabel til håndverktøy, F.eks sirkelsager, driller, elektriske høvler etc. Blir også brukt til portabelt lysutstyr, flyttbare motorer, samt utvendige vareheiser, så som taksteinheis. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oksygen, samt den er værbestandig.

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr.merket), revolvert |
| Isolasjon indre/ytre: | Gummi/Gummi                                                          |
| Dimensjon:            | 1,5 mm <sup>2</sup> til 300 mm <sup>2</sup>                          |
| Antall ledere:        | 1 til 36 ledere                                                      |
| Jordleder:            | Fra 3-leder                                                          |
| Testspenning:         | 2500V 50Hz                                                           |
| Driftsspenning:       | 450/750V                                                             |
| Temperatur område:    | Fritt forlagt -25 til +60 °C, fast forlagt -40 til +60 °C            |
| Leder konstruksjon:   | VDE 025 Klasse 5                                                     |
| Flamme test:          | Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1                  |
| Olje resistans:       | Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803 eller klasse c etter del 805 A1 |
| Minste bøyeradius:    | 5-7xkabeldiameter                                                    |