

## Mer om A9W24225

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9W24225****Vigi iC60H- jordfeilmødel - 2P - 25A - 300mA - A-type**

EI-nummer: 1610458  
EAN: 3606480443411



Last ned produktdatablad for A9W24225 3D CAD Model

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                                                                                            |
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current devices                                                                   |
| Kortnavn utstyr                | Vigi iC60                                                                                         |
| Antall poler                   | 2P                                                                                                |
| [In] merkestrøm                | 25 A                                                                                              |
| Jordfeil følsomhet             | 300 mA                                                                                            |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                                                                                          |
| Earth leakage protection type  | Type A                                                                                            |
| Type nettverk                  | AC                                                                                                |
| Nettverksfrekvens              | 50/60 Hz                                                                                          |
| [Ue] merkespenning             | 230/400 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 61009-1<br>230/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 61009-1 |
| Standarder                     | EN 61009-1<br>IEC 61009-1                                                                         |
| 9 mm polbredde                 | 3                                                                                                 |

**Komplementær**

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Plassering av utstyr i systemet | Utgang                                                                              |
| Jordfeil utløsning teknologi    | Spenningsuavhengig                                                                  |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                         |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 6 kV i samsvar med IEC 60947-2                                                      |
| Kompatibel med                  | Acti 9 iC60                                                                         |
| Produktkompatibilitet           | Doble klemmer                                                                       |
| Lokal varslings                 | Trip indicator                                                                      |
| Monteringsmetode                | Klips på                                                                            |
| Montering                       | DIN skinne                                                                          |
| Elektrisk forbindelse med MCB   | By screws                                                                           |
| Høyde                           | 91 mm                                                                               |
| Bredde                          | 63 mm                                                                               |
| Dybde                           | 74 mm                                                                               |
| Vekt                            | 0,165 kg                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer              | Tunnelklemmer downside1...25 mm² stiv<br>Tunnelklemmer downside1...16 mm² fleksibel |
| Av mantlings lengde             | 14 mm                                                                               |
| Tiltrekningsmoment              | 2 N.m                                                                               |

**Miljø**

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                         | IP20 i samsvar med IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529 |
| Forurensningsgrad               | 3 i samsvar med IEC 60947-2                                                     |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | 8/20 µs impulsnotstand, 250 A i samsvar med IEC 61009-1                         |

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                                                |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                            |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                  |