

Mer om XVS14GMW

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XVS14GMW****Sirene 105dB 43 toner 120VAC**

El-nummer: 4301490

EAN: 3606480072048

[Last ned produktdatablad for XVS14GMW](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Produktspekter	Harmony XVS
Produkt eller type komponent	Multisound siren
Kortnavn utstyr	XVS
Komplementær	
Farge	Hvit
Materiale	PC (polykarbonat): back cover PC (polykarbonat) / ABS (akrylnitril-butadienstyren): front PC (polykarbonat) / ABS (akrylnitril-butadienstyren): bakside
Vekt	1,2 kg
Merking	CE
Montering	Brakett
Festemetode	3 hull Ø 9 mm
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
Strømforbruk	100 mA på 120 V
Elektrisk tilkobling	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG AWG 22 (signale krets) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG AWG 20 (hovedstrøm)
Bredde	140 mm
Høyde	114 mm
Dybde	223 mm
Miljø	
Signaltype	43-toners sirene
Standarder	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60947 EN 60947-5
Produktsertifikater	UL
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
IP-grad	IP53 i samsvar med EN/IEC 60529
[Us] matespenning	120 V AC
Noise level	0...105 dB (kontinuerlig eller forbigående tone) på 1 m
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months