



A9L16312 (16 765 72)

res.plugg C8-350 for overspenningsvern iQuick PRD



[Last ned produktdatablad for A9L16312](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produkt eller komponent type	Cartridge
Kortnavn utstyr	C8-350
Overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

[Skjul](#)

Surge arrester class type	Type 2
Surge arrester technology	MOV
Jordingssystem	TN TT
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Nominal discharge current	2.5 kA
Maximum discharge current	8 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	350 V
[Opp] overspenningsvern nivå	1.1 kV type 2
Lokal varsling	Flag color: Hvit/rød
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	1.3
Høyde	50 mm
Bredde	12 mm
Dybde	57 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Response tid	< 25 ns

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN 61643-11 IEC 61643-1
Produktsertifikater	KEMA-KEUR NF
IP-grad	Forside: IP20
Relativ fuktighet	5...90 %
Operating altitude	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1742 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

