



03218 (24 620 13)

Front plate 5M W:750mm



Last ned produktdatablad for 03218



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma G
IP-grad	IP30
Produkt eller komponent type	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Modul
Installert utstyr	Multi 9: fast NG125 uten earth leakage protection - control: vippe Multi 9: fast NG125 med earth leakage protection Compact: fast NG160 med earth leakage protection Compact: fast NG160 uten earth leakage protection Compact: fast INS100 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Acti 9: fast iC120 med earth leakage protection - control: vippe Acti 9: fast iC120 uten earth leakage protection - control: vippe Compact : fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact : fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Polene beskrivelse	12 x 2P: modular rail support: NG125 8 x 3P: modular rail support: NG125 6 x 4P: modular rail support: NG125 7 x 3P: modular rail support: NG160 5 x 4P: modular rail support: NG160 4 x 3P: modular rail support: INS100 Vertikal installasjon 4 x 4P: modular rail support: INS100 Vertikal installasjon 4 x 3P: modular rail support: INS125 Vertikal installasjon 4 x 4P: modular rail support: INS125 Vertikal installasjon 4 x 3P: modular rail support: INS160 Vertikal installasjon 4 x 4P: modular rail support: INS160 Vertikal installasjon 24 x 1P: modular rail support: iC120 12 x 2P: modular rail support: iC120 8 x 3P: modular rail support: iC120 6 x 4P: modular rail support: iC120 5 x 2P: modular rail support: iC120 3 x 3P: modular rail support: iC120 3 x 4P: modular rail support: iC120 6 x 2P: modular rail support: NG125 4 x 3P: modular rail support: NG125 3 x 4P: modular rail support: NG125 3 x 3P: modular rail support: NG160 2 x 4P: modular rail support: NG160 1 x 3P or 4P : modular rail support : NSXm vertical installation
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

 Skjul

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	72
Antall 18 mm moduller per rad	36
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Kapslingsmateriale	Front panel: painted sheet steel
Antall pr. sett	Sett á 1

Høyde	250 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1.52 kg
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

IK beskyttelsesklasse

IK07 i samsvar med EN/IEC 62262

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Krever ingen spesiell avfallshåndtering