



03289 (24 620 16)

Fr.pl. Hz NSX630 Fix/tog W:750



[Last ned produktdatablad for 03289](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma G
IP-grad	IP30
Produkt eller komponent type	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Skjære ut
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten earth leakage protection - control: vippe - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten earth leakage protection - control: vippe - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

 Skjul

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Posisjon for tilkobling	Tilkoblingsblokk
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Kapslingsmateriale	Front panel: painted sheet steel
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	300 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1.92 kg
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0750 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering