



04149 (24 620 28)

Polyblock tilkopl,160A



[Last ned produktdatablad for 04149](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy DX
Produkt eller komponent type	Forbindelse
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør

Komplementær

[Skjul](#)

Skap - utstyrstilkobling	Linergy DP distribution block
Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Floor-standing duct - width 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm Pack enclosure - width 600 mm Pack enclosure - width 555 mm
Installert utstyr	Multi 9: fast NG125 med earth leakage protection - control: vippe Multi 9: fast NG125 uten earth leakage protection - control: vippe Multi 9: fast NG125 NA - control: vippe Acti 9: fast C120 med earth leakage protection - control: vippe Acti 9: fast C120 uten earth leakage protection - control: vippe Compact: fast NG160 med earth leakage protection - control: vippe Compact: fast NG160 uten earth leakage protection - control: vippe Compact: fast NG160 NA uten earth leakage protection - control: vippe Acti 9: fast iC120 med earth leakage protection - control: vippe Acti 9: fast iC120 uten earth leakage protection - control: vippe Compact: fast INS40 - control: direct front rotary handle Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - control: direct front rotary handle Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - control: direct front rotary handle Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - control: direct front rotary handle Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - control: direct front rotary handle Vertikal installasjon Compact : fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle vertical installation Compact : fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle vertical installation
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	380 mm
Vekt	0.82 kg

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0705 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

