


FDV

**Utgått - NEO-FLAT 4G50 mm<sup>2</sup> NGFLGØU**  
**El.nr. 1003060**

|             |      |
|-------------|------|
| Høyde (mm)  | 18,4 |
| Bredde (mm) | 59,9 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g)    | 2898 |



Flatkabel i NEOPREN til f.eks. traverser, kraner, heiser og containerbroer, hvor kabelen blir utsatt for kraftig bevegelse i ett plan. Neoflat er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom samt utendørs, flatkabler har en mye bedre bøyeradius enn runde kabler for samme applikasjon. Neoflat vil holde seg meget fleksibel ned til 25°C og tåler de aller strengeste værforhold, UV-stråling. Resistent mot de fleste oljer og ozon.

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Oppbygning:            | Sort ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking |
| Isolasjon indre/ytre:  | Gummi/neoprengummi                                       |
| Dimensjon:             | 1,5 mm <sup>2</sup> til 95 mm <sup>2</sup>               |
| Antall ledere:         | 4 til 24 ledere                                          |
| Jordleder:             | Fra 3 leder                                              |
| Testspenning:          | 2000V 50Hz                                               |
| Driftsspenning:        | 300/500V                                                 |
| Temperaturområde:      | -25 til +60 °C bevegelig, -40 til +60 °C fast opplagt.   |
| Lederkonstruksjon:     | VDE 0295, IEC 60228                                      |
| Konstruert etter:      | VDE 0250 del 809                                         |
| Flamme karakteristikk: | Testklasse B iflg VDE 0472 del 804 og IEC 60332-1        |
| Olje resistanse:       | Testklasse A iflg VDE 0472 del 803                       |
| Minste bøyeradius:     | 10xkabeltykkelse                                         |