

FDV

**Utgått - LIYY-TP 8x2x0,14 mm<sup>2</sup>**  
**El.nr. 1001667**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 7,4  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 65   |



LIYY-TP er partvunnet og brukes som koblingskabel/signal kabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer, høyttaleranlegg, toveiskommunikasjon og andre elektronikk applikasjoner til styreskap og pulter, hvor man trenger en uskjermet partvunnet signalkabel. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN 47100, parvis revolvert        |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC                                                              |
| Dimensjon:            | 0,14, andre dimensjoner på forespørsel.                              |
| Antall par:           | 1-55 par                                                             |
| Jordleder:            | Nei                                                                  |
| Testspenning:         | 1500V                                                                |
| Driftspenning Uo/U:   | 250V                                                                 |
| Temperaturområde:     | Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -30 °C til 80 °C         |
| PVC-karakteristikk:   | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1 |
| Lederkonstruksjon:    | IEC 60228 Klasse 5 Norm: VDE 0812 og 0245 Impedanse: 80 Ohm          |
| Kapasitanse:          | 90pF/m ved 800Hz                                                     |